

Ausschreibung zur Sommergesellenprüfung 2022

-Arbeitsaufgabe II Gesellenstück

Laut Beschluss des Berufsbildungsausschusses vom 04. Dezember 2008 sind folgende Regularien zu beachten:

Gemäß der Auflage zu Ihrem Zulassungsbescheid sind

- die Zeichnung
- die ordnungsgemäß geführten Berichtshefte (gilt nicht für Wiederholer)
- die Material-/Stückliste (Formblatt ist beigelegt)
- der Arbeitsablaufplan

fristgerecht in der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses der Fachinnung Holz und Kunststoff Saar, 66115 Saarbrücken-Von der Heydt, persönlich abzugeben. Abgabeschluss ist *Mittwoch, 22. Juni 2022, 15:00 Uhr*.

Stückliste, Arbeitsablaufplan und Brettaufriss werden benotet und fließen mit ein in die Gesamtbewertung der praktischen Prüfung. Am 1. Tag der praktischen Prüfung ist der Brettaufriss (Größe ca. 1,6 x 0,5 m) des Hängesideboards mitzubringen.

Auf DIN A3 Zeichenbögen sind Teilschnittzeichnungen anzufertigen (DIN 919 Ansichtzeichnung M 1:20, Teilschnittzeichnung M 1:1). Ansichten, geforderte Schnitte B1-B1, B2-B2, C-C nach Bedarf auf separaten Blättern. Keine CAD-Zeichnung!

Ausschreibung zum Gesellenstück „Hängesideboard“

Ausführung:

- Spanplatte Eiche furniert (16mm), Sperrholz Eiche furniert, Multiplex Eiche furniert (15 mm), Massivholzteile Eiche

Maße:

- sind aus der Skizze zu entnehmen, **die beigelegte Zeichnung ist nicht vollständig und dient lediglich der Hilfestellung zur eigenen Zeichnungserstellung**

Korpus:

- 16 mm Spanplatte Eiche furniert, Rückwand (16mm) 7 mm eingenetet
- 2mm Eiche Anleimer
- Verbindung wahlweise Formfeder, Dübel, Domino
- links ein verstellbarer Fachboden (15 mm Multiplex Eiche beschichtet) tiefe 375 mm, dient gleichzeitig als Weinglashalter
- rechts ein verstellbarer Fachboden tiefe 375 mm, auf 5mm Fachbodenträgern geführt
- Linke Tür links angeschlagen mittels Topfbändern zum anschrauben,
- Rechte Tür rechts angeschlagen
Beide Türen werden mit „Tip-on“ Beschlägen ausgestattet und schließen mit den Korpus vorderkanten bündig ab.
- im mittleren Bereich befinden sich zwei Schubkästen, der obere zurückspringend mittels Nutleisten geführt, der untere Schubkasten wird mit einem Mechanischen

„Tip-on“ Vollauszug geführt und verdeckt den oberen Schubkasten, Doppel von innen verschraubt

Schubkästen:

- Eiche massiv 15mm
- Boden aus 6mm Sperrholz einseitig Eiche furniert, andere Seite Gegenzug, in Seiten und Vorderstück eingenetet, mit Hinterstück verschraubt
- Eckverbindung vorne offen gezinkt, fünf Schwalben
- Eckverbindung hinten gedübelt
- Oberer Schubkasten Nutleistenführung, Öffnung mittels Griffmulde (einsatzgefräst)
- Unterer Schubkasten Öffnung mechanisch geführt, Öffnung mittels „Tip-on“

Alle restlichen Kanten 1mm Fase, Stoßfugen dicht.

Die Oberflächenbehandlung erfolgt in zwei Arbeitsgängen CN-Lack

Formfederfräsmaschine, Bohrmaschine, Schrauber, Zwingen, ggf. Schablonen sowie das restliche Werkzeug sind selbst mitzubringen.

Das Material zur Herstellung des Gesellenstückes (Holz, Schrauben, Topfbänder, Mechanischer Auszug, Tip-on Beschläge, Leim, Lack, Dübel, Schleifmittel, etc.) wird zur Verfügung gestellt.

Beschläge:

Topfband

Sensys 110°-Scharnier ohne integrierte Dämpfung (Sensys 8645), vernickelt, einliegend, Öffnungswinkel 110°, -Bohrbild 52 x 5,5 mm, zum Anschrauben (-) Hettich Bestell-Nr. 9073640

Schubkasten Vollauszug

Quadro 4D V6 mit Push to open, 350 mm, links und rechts Hettich Bestell-Nr. 9247740

Tip-on

Push to open Pin, zum Anschrauben, Langhub, anthrazit Hettich Bestell-Nr. 9089626

Alle Unterlagen finden Sie auch in digitaler Form auf:
www.schreiner.saarland/aktuell/pruefungen

Die Arbeitszeit beträgt 38 Stunden an fünf Tagen.